

山林の手入れからホビー作業まで

E1427S

排気量26.9cm³ **Softスタート**

E1427S/300 ¥81,950 (税込) (取扱価格 ¥74,500) (300mm, スプロケットノーズ/25AP-68E)

E1427Sの特長

- 新開発のシリンダにより、出力が従来機に比べ2割以上*向上しました。
*E1327Sと同回転時の比較
また、燃焼音の改善が図られ、耳障りなエンジン音が低減し、自宅周辺作業にも使いやすくなりました。

エンジン始動のコツいらずで好評のオートチョークチェンソー

E3034S-AC

排気量34.4cm³ **Softスタート**

Auto Choke



E3034S-AC/350VX

▶動画リンク先

E3034S-AC/350 ¥72,600 (税込) (取扱価格 ¥66,000) (350mm, スプロケットノーズ/25AP-76E)
E3034S-AC/350V1 ¥72,600 (税込) (取扱価格 ¥66,000) (350mm, スプロケットノーズ/91VXL-53E)

簡単2ステップでエンジン始動の不安ゼロ!

STEP 1
プライミングポンプを
数回押す。STEP 2
チョークを固定して
スターターロープを引く。

※始動手順のイラストはイメージです。使用にあたっては保護具の着用など、取扱説明書に記載された内容に従ってご取り扱いください。
※始動時は必ずチェンブレイキを作動させてください。また、作業時はチェンブレイキを解除してください。

使いやすさをさらに極めた幅広い作業領域に対応する高機能モデル

E2235S-S

Super Soft スタート排気量35.2cm³

E2235S-S/350

E2235S

Softスタート

E2235S/350

E2235S-S/350 ¥91,850 (税込) (取扱価格 ¥83,500) (350mm, スプロケットノーズ/25AP-76E)
E2235S-S/350VX ¥91,850 (税込) (取扱価格 ¥83,500) (350mm, スプロケットノーズ/91VXL-52E)
E2235S-S/400 ¥92,950 (税込) (取扱価格 ¥84,500) (400mm, スプロケットノーズ/25AP-84E)
E2235S-S/400VX ¥92,950 (税込) (取扱価格 ¥84,500) (400mm, スプロケットノーズ/91VXL-58E)E2235S/350 ¥89,650 (税込) (取扱価格 ¥81,500) (350mm, スプロケットノーズ/25AP-76E)
E2235S/350VX ¥89,650 (税込) (取扱価格 ¥81,500) (350mm, スプロケットノーズ/91VXL-52E)
E2235S/400 ¥90,750 (税込) (取扱価格 ¥82,500) (400mm, スプロケットノーズ/25AP-84E)
E2235S/400VX ¥90,750 (税込) (取扱価格 ¥82,500) (400mm, スプロケットノーズ/91VXL-58E)

モデル	エンジン				燃料タンク L	オイルタンク L	チェンブレイキ	3軸合成値 m/s ²	チェンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg
	排気量 cm ³	スパーク プラグ	始動方式	使用 燃料							
E1427S	26.9	NGK BPM8Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	混合 燃料	0.24	0.16	○	6.5	やまびこ 純正チェン オイル	380×220×234	3.1
E3034S-AC	34.4	NGK BPMR8Y	ソフトスタート		0.28	0.23	○	5.1		386×233×271	3.8
E2235S-S	35.2	NGK BPM8Y	スーパー ソフトスタート		0.30	0.19	○	4.5		359×240×255	4.0
E2235S	35.2	NGK BPM8Y	ソフトスタート		0.30	0.19	○	4.5		359×240×255	3.9

*本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェン、ガイドバーは含まれません。*混合燃料/無鉛ガソリン：やまびこ純正オイル=50：1



在庫印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 *ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。