

リチウム
六
あ
け
縮
付
け
ハ
ツ
リ
石
工
六
あ
け
曲
切
断
研
磨
削
集
じん
充
電
式
ク
リ
ー
ナ
レ
ー
ザ
ー
バ
イ
ブ
レ
タ
カ
ク
ハ
ン
エ
ア
カ
ン
ナ
工
機
溝
切
り
ホ
ソ
穴
発
電
ブ
ラ
ス
マ
ソ
チ
エ
ン
園
芸
高
圧
洗
浄
他
充
電
製
品
ア
ク
セ
サ
リ

充電式集じん機

18V **7.5L** 集じん容量 **4.5L** 吸水量 **50w** 最大吸込仕事率

Li-ion

BL MOTOR **APT** ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY



伸縮ホース 0.4~2.0m

水も吸える乾湿両用

27分(実用充電) 40分(フル充電)

6.0 Ah **VC750DRG** 64,500円

バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・シヨルダベルト付

本体のみ **VC750DZ** 29,400円

シヨルダベルト付/バッテリー・充電器別売

- 別販売品
- フィルタセット品(標準付属品) A-68214 4,000円
 - 水専用フィルタ A-70035 2,800円
 - ホースコンプリート Φ28mm×5m A-70356 2,600円
 - ジョイント38 ※ 418500-0 500円
- ※充電式クリーナのノズル類の接続に必要(詳細はP135)

充電式小型集じん機

18V **3L** 集じん容量 **50w** 最大吸込仕事率

Li-ion

■ブロフ作業が可能

便利なシヨルダベルト付

静電気防止ホース φ28mm×2.5m



6.0 Ah **VC350DRG** 58,900円

バッテリーBL1860B 充電器DC18RF付

27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ **VC350DZ** 23,800円

バッテリー・充電器別売

φ19mmホースは接続できません。

14.4V **3L** 集じん容量 **45w** 最大吸込仕事率

Li-ion

■ブロフ作業が可能

便利なシヨルダベルト付

静電気防止ホース φ28mm×2.5m



3.0 Ah **VC340DRF** 51,300円

バッテリーBL1430 充電器DC18RA付

22分

本体のみ **VC340DZ** 22,500円

バッテリー・充電器別売

φ19mmホースは接続できません。

集じん機

8L 集じん容量 **6L** 吸水量 **350w** 最大吸込仕事率

静電気防止ホース φ38mm×2.5m



乾湿両用

連動コンセント付

VC0820 54,400円

15L 集じん容量 **12L** 吸水量 **350w** 最大吸込仕事率

静電気防止ホース φ38mm×2.5m



乾湿両用

連動コンセント付

VC1520 57,800円

15L 集じん容量 **12L** 吸水量 **350w** 最大吸込仕事率

静電気防止ホース φ38mm×2.5m



乾湿両用

VC1500 47,600円

25L 集じん容量 **22L** 吸水量 **350w** 最大吸込仕事率

静電気防止ホース φ38mm×2.5m



乾湿両用

排水ドレン タンクを持ち上げずに容易に水捨て可能。

VC2500 59,200円

集じん機

8L 集じん容量 **220w** 最大吸込仕事率

■ギョッパフィルタ

■AC、充電式工具両方と連動集じん

■ワイヤレスユニット内蔵

静電気防止ホース φ28mm×5.0m



粉じん専用

連動コンセント付 [電動工具接続専用]

VC0840 62,300円

8L 集じん容量 **220w** 最大吸込仕事率

■ギョッパフィルタ

静電気防止ホース φ28mm×5.0m



粉じん専用

連動コンセント付 [電動工具接続専用]

VC0830 54,400円

15L 集じん容量 **220w** 最大吸込仕事率

■ギョッパフィルタ

静電気防止ホース φ28mm×5.0m



粉じん専用

連動コンセント付 [電動工具接続専用]

VC1530 57,800円

25L 集じん容量 **220w** 最大吸込仕事率

■ギョッパフィルタ

静電気防止ホース φ28mm×5.0m



粉じん専用

連動コンセント付 [電動工具接続専用]

VC2530 70,100円

モデル No.	最大吸込仕事率 (W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)[mm水柱]	集じん容量 (L) 紙パック	吸水量 (L)	電源 (V)	連続使用時間(充電式:目安) ^{※1}	質量(kg) (バッテリー含む)	コード長さ (m)	標準付属品	
乾湿両用	強:50 標準:25	76	強:1.6 標準:1.3	強:6.7 標準:4.2	7.5	—	4.5	直流18	強:約36分 標準:約1時間12分	—	伸縮ホース(0.4~2.0m/140G04-3) ワイドノズル(458891-7) サッシノズル(458919-1) シヨルダベルト(162523-7)	
粉じん専用	強:50 弱:15	強:78 弱:70	3.4	5.5[560]	3	—	—	直流18	強:約25分 弱:約50分	2.4	—	
	強:45 弱:15	強:77 弱:67	3.3	5.2[530]	3	—	—	直流14.4	強:約10分 弱:約20分	2.3	—	
乾湿両用	350	63	3.6	26 [2,650]	8	7	6	単相100	電流/消費電力(AC100V機)	11A/1,050W	5	—
					15	7	12					7.1
					7	7	12					7.1
					25	7	22					7.8
粉じん専用	220	61	1.9	26 [2,650]	8	7	—	単相100	11A/1,050W	5	5	7.4
					8	7	—					7.3
					15	7	—					7.6
					25	7	—					8.4
					25	7	—					—

このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。 ※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 バッテリー、充電器に関してはP22,23を参照してください。