

# 小型軽量・高耐久仕様 鉄筋カッター

DC-13LV 希望小売価格 ¥150,000 (税抜)



切断能力  
4~13mm  
SD345


## 特長

- 13mmの鉄筋を1.5秒で切断可能。
- 質量6.5kgの軽量。
- リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
- 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

## 機能・能力

切断速度 1.5秒	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	本体寸法 (L)370 (W)175 (H)105mm	質量 6.5kg (コード含む) (2芯・2.5m)
二重絶縁 回	リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 PC鋼線 6mm以下

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル  
樹脂ケース (7CSP103: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1CL003 (No.13L)
- オプション  
PC鋼用カッターブロック: 1CL003PC (No.13M)  
※6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。



リリースバルブ機構  
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

## 特長

- スタンダード機でライトユーザー向き。
- 16mmの鉄筋2秒で切断可能。
- スリムなヘッドで軽量化を実現。
- リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
- 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

## 機能・能力

切断速度 2秒	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	本体寸法 (L)390 (W)180 (H)105mm	質量 7.0kg (コード含む) (2芯・2.5m)	二重絶縁 回
リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 PC鋼線 8mm以下		

- 付属品: 工具セット・樹脂ケース (7CSP103: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1C4079101 (No.16Z)
- オプション  
PC鋼用カッターブロック: 1C4079102 (No.16ZP)  
※8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。



リリースバルブ機構  
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

# コスパ最強、大人気商品 鉄筋カッター

DC-16LZ 希望小売価格 ¥155,000 (税抜)



YouTuberにて切断使用時の映像がご覧いただけます。

切断能力  
4~16mm  
SD345

# ハイパワーで SD390の鉄筋が切断可能 鉄筋カッター

## DC-16W

希望小売価格 **¥198,000** (税抜)

**SD490対応**  
(オプション刃使用)



**切断能力**  
4~16mm  
SD390

### 特長

高強度の鉄筋が切断可能!プロユーザー向き。  
標準刃でSD390 16mmまでの鉄筋2.5秒で切断可能。  
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D16鉄筋の切断も可能。  
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。  
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

### 機能・能力

切断速度 2.5秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)460 (W)150 (H)115mm	質量 8.0kg (コード含む) 2点・2.5m	二重絶縁 
リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 SD490 D16以下		

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル  
樹脂ケース (7CSP105: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1C1610 (No.0)
- オプション  
PC鋼用カッターブロック: 1C1610P (No.10)  
※SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。



SD390鉄筋に標準対応  
標準刃でSD390・D16までの鉄筋  
がそのまま切断可能です。

### 特長

高強度の鉄筋が切断可能!プロユーザー向き。  
低コストでハイパワーを実現。  
さらにオプション刃を使用する事でSD490 16mm  
鉄筋の切断も可能。

### 機能・能力

切断速度 2秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)375 (W)104 (H)197mm	質量 9.0kg (コード含む)	リリースバルブ
飛散防止ガード	PC鋼刃 SD490 D16以下			

- 付属品: 工具セット・樹脂ケース (7RB4600: ¥4,000)
- 標準カッターブロック: 1C1610 (No.0)
- オプション  
PC鋼用カッターブロック: 1C1610P (No.10)  
※SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。



切断時間はわずか2秒  
標準刃でSD390鉄筋D16までの  
切断が可能です。

# 低コスト・ハイパワー プロ仕様 鉄筋カッター HCD-16W

希望小売価格 **¥185,000** (税抜)

## 刀 (KATANA)

**SD490対応**  
(オプション刃使用)



**切断能力**  
4~16mm  
SD390

鉄筋カッター  
ツリテカッター  
チェーンカッター  
手動式カッター  
鉄筋カッター  
オプション用カッター  
ローディングシステム  
鉄筋カッター  
鉄筋カッター  
相対的強度  
差し筋カッター  
ハンドカッター  
鉄筋ストライナー  
鉄筋カッター  
コトブキカッター  
鉄筋加工機

# D13鉄筋を2本同時切断可能 鉄筋カッター

DC-20DW 希望小売価格 ¥245,000 (税抜)

**切断能力**  
4~20mm  
SD390



## D13鉄筋を2本同時切断可能

D13までの鉄筋を2本同時に切断できるほか、SD390 20mmまでの鉄筋を標準刃でそのまま切断できます。

## 特長

D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能。  
20mmの鉄筋を3秒で切断可能。  
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。  
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

## 機能・能力

切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)495 (W)150 (H)115mm	質量 10.8kg (コード含む) 2芯・2.5m	二重絶縁 回	リリース バルブ
------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------

飛散防止ガード  
スタンドベース  
■付属品: 工具セット・サイドハンドル  
樹脂ケース (7CSP105: ¥4,800)

■標準カッターブロック: 1C4195700 (ハウジング側・No.20DH)  
1C4195800 (ピストン側・No.20DP)  
■オプション: スタンドベースセット (1C2061600: ¥13,000)  
同時切断の際、威力を発揮します。

## オプション

スタンドベース  
希望小売価格 ¥13,000



同時切断の効率アップの為に、専用  
スタンドを用意しました。

## 同時切断本数

D10	2本
D13	2本
D16	1本
D19	1本

## 特長

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋が3秒で切断可能。  
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能。  
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。  
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

## 機能・能力

切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)410 (W)110 (H)210mm	質量 11.4kg (コード含む) 3芯・5.0m	リリース バルブ	飛散防止 ガード
------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------	-------------

PC鋼刃  
SD490  
D19以下  
■付属品: 工具セット  
樹脂ケース (7CSP107: ¥4,800)  
■標準カッターブロック: 1C1311 (No.2)  
■オプション: PC鋼用カッターブロック: 1C1381 (No.12)  
※SD490鉄筋切断の場合にご使用下さい。



## アジャスタブルストッパー

アジャスタブルストッパー (鉄筋径調整ボルト) は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。



## SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋がそのまま切断可能です。

# 4~20mmの鉄筋が切断可能 鉄筋カッター

DC-20WH 希望小売価格 ¥225,000 (税抜)

SD490対応  
(オプション刃使用)



**切断能力**  
4~20mm  
SD390